


Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 1610

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА - замененно новым Кат.Но.1620 - Машинный метчик метрической резьбы с прямой канавкой и со стружколомом, DIN 371, с покрытием TiN, для сплавов алюминия с Si<10%.



РЕЗЬБА "М"
Метрическая резьба ISO



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
60°



СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
DIN13



ТИП "AL"
Метчик для алюминия и его сплавов



МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE




ТИП ПОКРЫТИЯ
Покрытие TiN



СТАНДАРТ МЕТЧИКА
DIN 371



ДОПУСК РЕЗЬБЫ
ISO 2 - 6H



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "B"
Длина 3,5-6 витков



ТИП ОТВЕРСТИЯ
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041535072030000	M3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7	Запросить цену	
041535072040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4	Запросить цену	
041535072050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9	Запросить цену	
041535072060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9	Запросить цену	
041535072080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2	Запросить цену	
041535072100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8	Запросить цену	

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Алюминий технически чистый	сквозное отверстие (длина резьбы $L > 1,5 \times d1$)	15-35	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Алюминий технически чистый	сквозное отверстие (длина резьбы $L < 1,5 \times d1$)	15-35	Эмульсия	Рекомендуемое применение

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz