

# Soupravy závitorezných nástrojů




## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 9910

C-N-RSP Souprava závitorezných nástrojů obsahující závitníky k.č. 2090 M3, M4, M5, M6, M8, M10 a k.č. 4090 M12 + vrtáky DIN 338 prům. 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2



**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°



**NORMA ZÁVITU**  
DIN13




**TYP N**  
Závitník pro oceli s pevností do 800 N/mm<sup>2</sup>



**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE




**LÍCOVÁNÍ ZÁVITU**  
ISO 2 - 6H



**ŘEZNÝ KUŽEL C**  
Délka 2-3 stoupání



**ÚHEL ŠROUBOVÉ DRÁŽKY**  
35°



**TYP OTVORU**  
Neprůchozí (délka závitu  $L < 2 \times d_1$ )

# Vyberte variantu produktu

ID	Cena bez DPH	Cena s DPH
041139445501000	2585.00 CZK	3127.85 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	14-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	14-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	14-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	12-15	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	12-15	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	12-15	Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm2	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	10-12	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm2	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	10-12	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm2	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	10-12	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	10-12	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	10-12	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	10-12	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	8-10	Emulse	Doporučené užití

<b>OBRÁBĚNÝ MATERIÁL</b>	<b>TYP OTVORU</b>	<b>ŘEZNÁ RYCHLOST</b>	<b>MAZÁNÍ</b>	<b>POUŽITÍ</b>
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d_1$ )	8-10	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d_1$ , hloubka předvrtání $\geq L + d_1$ )	8-10	Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)